


CONNECT

3 Bolts with Wing Nuts (6105)



FACIL DE INSTALAR

1. Cierre el suministro de agua. Descargue el tanque y quite el exceso de agua con una esponja. Desconecte la línea de suministro de agua de la válvula de llenado del tanque.
2. Suelte el tanque de la taza aflojando y quitando las tuercas que están debajo de la taza. Levante el tanque para quitarlo de la taza.
3. Instale 2 tornillos de la manera siguiente: Deslice la arandela de corcho debajo de la cabeza del tornillo e inserte el tornillo a través del tanque. Instale la arandela de latón y después enrosque la tuerca hexagonal. Apriete las tuercas cuidadosamente hasta dejarlas firme. Revise el empaque en la junta entre el tanque y la taza. Si está dañada, sustitúyala con una empaquetadura Fluidmaster 6100.
4. Coloque el tanque sobre la taza de modo que el empaque de corcho quede uniformemente puesto. Instale la arandela de corcho, la arandela de latón y después la tuerca mariposa en el tornillo. Repita en el lado opuesto. Apriete las tuercas uniformemente. **NO SOBREPRIETE**; se puede quebrar la taza.
5. Vuelva a conectar la línea de suministro de agua y abra el suministro de agua.

Fluidmaster Inc.

30800 Rancho Viejo Road
San Juan Capistrano, CA 92675
(949) 728-2000 www.fluidmaster.com